



21



SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

Chylce Kolonia, 16.02.2021

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01 / 70 P / 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: grupa wyrobów: **Łączniki śrubowe DROMET**  
nazwa wyrobu: **Łączniki śrubowe DROMET ze stali nierdzewnej, klasy 70**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: gwint: **łączniki proste DROMET M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27; M30; M33 M36; M39; M42;**  
**łączniki odgięte DROMET - L: M12; M14; M16; M20**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: długość: **20 mm do 3000 mm**  
Łączniki śrubowe DROMET są przeznaczone do łączenia konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych elementów budowlanych z drewna, materiałów drewnopochodnych, metalu, elementów betonowych. Mogą być stosowane do łączenia elementów więźby dachowej, podwieszania elementów budowlanych oraz podwieszania elementów instalacji.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa**  
**ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylce Kolonia, POLAND**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa Ocena Techniczna  
Numer KOT: ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1  
Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**  
**ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, PL**  
**Instytut Techniki Budowlanej**  
**ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, PL**  
Jednostka certyfikująca : **020-UWB-1051/Z**
- Numer krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+):

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie – nominalna $R_{m, nom}$	700 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN ISO 898-1-2013
Wytrzymałość na rozciąganie – minimalna $R_{m, min}$	700 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN ISO 898-1-2013
Siła niszcząca	M5 – 9,94 kN M6 – 14,07 kN M8 – 25,62 kN M10 – 40,60 kN M12 – 59,01 kN M14 – 80,50 kN M16 – 110,00 kN M18 – 134,00 kN M20 – 171,00 kN M22 – 212,00 kN M24 – 247,00 kN M27 – 321,00 kN M30 – 393,00 kN M33 – 486,00 kN M36 – 57200 kN M39 – 683,00 kN M42 – 785,00 kN	PN-EN ISO 898-1-2013
Grubość elektrolitycznej powłoki cynkowej (jeśli dotyczy)	>5 μm PN-EN ISO 4042:2011	PN-EN ISO 4042:2011
Grubość powłoki cynkowej ogniowej (jeśli dotyczy)	>35 μm dla M6 do M20 PN-EN 10684:2005 >45 μm dla M20 do M48 PN-EN 10684:2006	PN-EN 10684:2005 PN-EN 10684:2006
Grubość powłoki cynkowej termodyfuzyjnej (jeśli dotyczy)	>45 μm PN-EN 10684:2006	PN-EN 10684:2006

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisali:

**PREZES ZARZĄDU**

Sylwester Drajzikowski

Chylce Kolonia, 16.02.2021  
(miejsce i data wystawienia)

**DROMET**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
ul. 3 Maja 4 96-313 Chylce Kolonia POLAND

**DR O MET**  
SYSTEMY ZAMOCOWAŃ  
www.dromet.pl

tel. +48 46 856 67 00  
fax + 48 46 856 67 01  
biuro@dromet.pl